


System NORMA

Plotový systém NORMA je řešením pro oplocení zároveň rodinných domů, jak i objektů občanské vybavenosti, sídlišť, rekreačních oblastí nebo průmyslových pozemků.

Tento systém obsahuje řadu sortimentů pro kompletní provedení oplocení budovy. Systém obsahuje: brány, brány posuvné (dokonale v místech, kde není místo pro tradiční branku), vchodové branky, sloupky, kompenzační póla.







Veškeré prvky systému jsou vyrobené s ocelových profilů, konstrukce je pozinkovaná. Brány mohou být automaticky a manuálně otevíraný.

Použití elektrických pohonů je velmi pohodlné, a dálkové ovládání zvyšuje komfort použití.

Typické rozměry

- Samonosná vrata
 - výška 1200 mm nebo 1450 mm
 - rozpětí vjezdu od 3500 mm
- Dvoukřídlová vrata
 - výška 1200 mm nebo 1450 mm
 - rozpětí vjezdu od 3500 mm
- Branka
 - výška 1200 mm nebo 1450 mm
 - šířka montážního otvoru 1000 mm
- Segmentové oplocení
 - výška 1200 mm nebo 1450 mm
 - šířka 2500 mm nebo 3000 mm
- Sloupky
 - Výška sloupky by měla být větší než 700 mm od výšky prvku oplocení sloupkovrat, a o 50 mm větší od výšky vrat cílem stabilní montáží základu.





System PARADA

Kovaný plotový systém PARADA má široké spektrum modelů. Naše nabídka zaručuje kvalitu provedení výrobků s použitím nejvyššími surovin.

Detail a použitý design je jenom věcí klienta, přizpůsobíme se ke potřebám a vůli zákazníka.

System PARADA se především využívá v různého druhu obytných budovách, kulturních památkách a objektech církevních kultů. Veškeré prvky systému PARADA jsou pozinkované.

Otevíraná brána ve verzi PARADA vzhledem na velkou rozmanitost prvku uměleckého kovářství je časté řešení v památkových objektech, sakrálních stavbách a jině.



LG-10



LG-11




LG-12



LG-13



LG-14



LG-15



LG-16



LG-17



LG-18

Řešení jízdního mechanismu posuvných vrat v systému PARADA je stejné jako ve verzi NORMA. Rozdíl je v vybavení v dodatečně kované prvky různých druhů.

Křídlo vrat má kompaktní konstrukce a poměrně velkou hmotnost, a tím zdůvodňuje mechanický pohon. System PARADA umožňuje profesionální uzavření ne movitostí.

Typické rozměry

Samonosná vrata

- výška od 1450 mm až 2000 mm
rozpětí vjezdu od až 3500 mm až 5000 mm

Dvoukřídlová vrata

- výška od 1450 mm až 2000 mm
rozpětí vjezdu od až 3500 mm až 6000 mm

Branka

Segmentové oplotění

výška v závislosti na ovládací vrata
- výška 1200 mm
šířka 2500 mm

Sloupky - Výška sloupky by měla být větší než 700 mm od výšky prvka oplotěcí sloupky vrat. a o 850 mm větší od výšky vrat olem stabilní mortáže v základu.



Pozostała oferta LEGBUD GARGULA

- Oázové vráty
- Průmyslové vráty
- Průmyslové oplotění

32-830 Wojnicz, ul. Wolicka 8, Polska
tel. +48 14 67 50 500, fax +48 14 63 26 919

EXPORT:
tel. +48 14 63 26 919, e-mail: export@legbud.pl



e-mail: legbud@legbud.pl www.legbud.pl